

Super Dizel Aditiv

VİF qatqıları Avropanın dövlət və özəl yanacaq doldurma məntəqələri və neft emalı zavodları tərəfindən yüksək keyfiyyətli yanacaqların hazırlanması üçün geniş istifadə olunur. Qatqı qeyri-aqressiv formula malik olduğundan yürüsdən asılı olmayaraq bütün köhnə və (katalizator və DPF ilə təchiz olunmuş Avro 5 və Avro 6 standartlı) yeni dizel mühərriklərində tam təhlükəsiz istifadəni təmin edir. Uzunmüddətli nəticələrin əldə olunması məqsədilə qatqı hər yanacaq doldurma zamanı istifadə olunmalıdır. Super Diesel Aditiv yerli yanacağın tərkibi ilə tam uyğunluq təşkil edir.

Funksiyalar:

- İnjektorların və yanacaq sisteminin təmizliyini təmin edir.
- Karbon çöküntülərini təmizləyir və əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
- Yanacaq sistemini korroziyadan qoruyur.
- Yanacağın yağlanmasını artıraraq sürtünməni azaldır.
- Yanacağın oksidləşmə dayanıqlığını artırır.
- **Setan ədədini 5 vahidə qədər artırır.**

Effektlər:

- Mühərrik performansının artımı.
- Sərbəst dövrlər sayının sabitləşməsi.
- Soyuq işəsalmanın rahatlaşması.
- Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu və injektorların qorunması və ömrünün uzanması
- Yanmanın yaxşılaşması və mühərrik səsinin azalması.
- Uzunmüddətli saxlanma zamanı yanacağın keyfiyyətinin dəyişməz qalması.
- Yanacaq çənində və bütün yanacaq sistemində yanacağın köpüklənməsinin qarşısının alınması.
- Emissiyaların tərkibinin yaxşılaşması.
- **Uzunmüddətli istifadə zamanı yanacaq sərfiyyatının azalması.**

Təlimatlar:

Yanacaq doldurmadan öncə qatqını yanacaq çəninə əlavə edin. 125 ml qatqı 40-60 l yanacaq üçün hesablanmışdır.

Qeyd:

Qənaət və uzunmüddətli istifadə üçün 500 litr yanacaq üçün nəzərdə tutulmuş 500 ml-lik qablaşdırma tövsiyyə olunur.

Distribyutor:
VİF AZERBAIJAN MMC
VÖEN: 1308225531
Tel: +994102552952

www.vif.az | info@vif.az



İstehsalçı:
VİF s.r.o., Çexiya
Xammal istehsalçısı:
LANG CHEMIE, Avstriya

Endirimlər üçün

ABUNƏ OLUN